

| 型号 描述                          | 频率              | 接收灵敏度                 | 工作深度   |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|--------|
| TC4013 小型参考水听器                 | 1Hz - 170kHz    | -211dB±3dB            | 700 米  |
| TC4014 宽带球形水听器 内置 26dB 前放      | 15Hz - 480 kHz  | -187dB(250Hz)         | 900 米  |
| TC4032 内置 10dB 前放              | 5Hz - 120 kHz   | -170dB(250Hz)         | 600 米  |
| TC4033 坚固球形参考水听器               | 1Hz - 160 kHz   | -203dB±3dB            | 900 米  |
| TC4034 超宽带球形参考水听器              | 1Hz - 470 kHz   | -218dB±3dB            | 900 米  |
| TC4035 宽带小型探头水听器 内置 10dB 前放    | 10kHz - 800 kHz | -214dB±2dB            | 300 米  |
| TC4037 高压球形参考水听器               | 1Hz - 100 kHz   | -193dB(250Hz)         | 1500 米 |
| TC4038 宽带小型探头水听器               | 10kHz - 800 kHz | -227dB±2dB(100kHz)    | 20 米   |
| TC4040 参考水听器                   | 1Hz - 120 kHz   | -205dB                | 400 米  |
| TC4042 低噪声球形水听器 20dB 前放, 单或差输出 | 5Hz - 85 kHz    | -173dB(250Hz)         | 1000 米 |
| TC4043 小型水听器 内置 10dB 前放        | 2Hz - 160 kHz   | -201dB                | 700 米  |
| TC4050 小型冲击安装探头水听器             | 0.3Hz - 100kHz  | -216dB±2dB(15.8V/μPa) | 400 米  |